



Well-L-Anker



Warengruppe 81K

Bauaufsichtlich zugelassener Luftschichtanker (V4A)

Well-L-Anker ersetzen herkömmliche L- und Z- Anker, geringe Einbauhöhe in der Fuge durch flache Wellung entspricht der Anforderung der DIN 1053-1.

Art.Nr.	Durchmesser in mm	Länge in mm	Verpackungseinheit
	4	225	250
50810	4	250	250
	4	275	250
50830	4	300	250
	4	340	250

Dübelanker ZV Welle



Warengruppe 81K

Dübelanker ZV Welle

Bauaufsichtlich zugelassen und findet Anwendung in der nachträglichen Verblendung und Isolierung von bestehenden Mauerwerken aus Vollstein bzw. Beton.

Art.Nr.	Durchmesser in mm	Länge in mm	Stück je Bund/Karton
85050	4	160	250/1000
85060	4	210	250/1000
85080	4	250	250/1000
85100	4	275	250/1000
85120	4	300	250/1000
85030	4	320	250/1000
85040	4	350	250/1000

Multi-LS-Anker



Warengruppe 11K

Multi – Luftschichtanker

Für die meisten Stein-/Mörtelkombinationen geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

Art.Nr.	für Schalabstand in mm	Länge in mm	Stück je Bund/Karton
11441	bis 70	220	250/1000
11442	bis 100	250	250/1000
11443	bis 130	280	250/1000
11444	bis 150	300	250/1000
11445	bis 170	320	250/1000

Drahtankerzange

Zum DIN gerechten (25 mm) Abwinkeln der Luftschichtanker.



Art.Nr. 5098

Warengruppe 31E

Dupla

Zur Befestigung von Wärmedämmstoffen.



Art.Nr.	für LS- Anker	Durchmesser	Stck. je Beutel/Sack
5530	3/4	90	250/2500
5531	5/6	90	250/2500

Warengruppe 01E

Tropfscheibe




Art.Nr.	Typ	für LS- Anker	Durchmesser	Stck. je Beutel/Sack
5010	3/4	3 + 4 mm	25	250/10000

Warengruppe 01E

Duplifix

Mit Doppelfunktion:
Dämmstoff- Klemmplatte mit angeformter Tropfscheibe.



Art.Nr.	für LS- Anker	Stck. je Beutel/Sack
5528	3	250/2500
5529	4	250/2500

Nach DIN 1053, Durchmesser 25 mm

Warengruppe 01E



Dämmplattenstift

2- teilig

Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen auf Wandflächen,
Bohrloch - Durchmesser = 8 mm, Bohrlochtiefe mindestens ca.40 mm.
leicht einsteckbar, sehr fester Halt
Material: UV- stabilisiert




Warengruppe 01E

Art.Nr.	Länge in mm	für Isolierstoffdicke	Stck. je Beutel/Sack
4617	80	40/50	125/1000
4618	100	60/70	125/1000
4619	120	80/90	125/1000
4620	140	100/110	125/1000
4621	160	120/130	125/1000
4622	180	140/150	125/1000
4623	200	160/170	125/1000

Dämmplattenstift- Ultra 1- teilig

Zur Befestigung von festen Dämmstoffen
Bohrlochdurchmesser 8 mm, Bohrlochtiefe mindestens 40 mm.
Material: UV stabilisiert.



Warengruppe 01E

Typ I

Art.Nr.	Länge in mm	für Isolierstoffdicke	Stck. je Beutel/Sack
4637	80	40/50	125/1000
4638	100	60/70	125/1000
4639	120	80/90	125/1000
4640	140	100/110	125/1000
4641	160	120/130	125/1000
4642	180	140/150	125/1000
4643	200	160/170	125/1000

Dämmstift- Teller



Warengruppe 01E

Teller- Vergrößerung für Dämmstift-Ultra zur Befestigung von weichen Dämmstoffen.

Art.Nr.	Durchmesser	Stck. je Beutel
4625	90 mm	125

Durch /

Dämmplatten Nagel



Warengruppe 01E

Art.Nr.	Typ	Länge in mm	Stck. je Beutel/Sack
5850	50	50	1000/10000
58750	75	75	1000/5000
58900	90	90	1000/5000
58100	100	100	500/5000
58120	125	125	250/2500
58150	150	150	250/1000
58200	200	200	125/1000