



Einzelschubdorn

Querkraftdorn aus Stahl verzinkt bzw. Edelstahl **mit** Dorn- Hülse aus Kunststoff. Zur Aufnahme von Scherkräften im Fugenbereich. Durch die Dorn- Hülse **mit Federzone** bleiben Längsbewegungen bis 20 mm möglich.

Typ **ESD-K A4** - Dorn- Hülse und **Edelstahl**- Dorn V4A (1.4571)

Art.Nr.	Typ	Durchm./Länge
9403	ESD-K 20	20/300
9404	ESD-K 22	22/300
9406	ESD-K 25	25/300
9408	ESD-K 30	30/350

Typ **ESD-K VZ** - Dorn- Hülse und Stahl- Dorn St52 **verzinkt**.

Art.Nr.	Typ	Durchm./Länge
9411	ESD-K 20	20/300
9439	ESD-K 22	22/300
9414	ESD-K 25	25/300
9416	ESD-K 30	30/350

Typ **ESD-B A4** - Edelstahl- Dorn V4A (1.4571).
kunststoffummantelt **mit** integrierter Federzone von 20 mm

Art.Nr.	Typ	Durchm./Länge
9419	ESD-B 20	20/300
9420	ESD-B 22	22/300
9422	ESD-B 25	25/300
9424	ESD-B 30	30/350

Warengruppe 81E

Typ **ESD-B VZ** - Stahl- Dorn St52 **verzinkt**, kunststoffummantelt mit integrierter Federzone von 20 mm.

Art.Nr.	Typ	Durchm./Länge
9427	ESD-B 20	20/300
9428	ESD-B 22	22/300
9436	ESD-B 25	25/300
9432	ESD-B 30	30/350



Dorn- Hülse ESD-K

Lagerschaft aus Kunststoff. Die hintere Federzone ermöglicht eine Längsbewegung bis 20 mm.

Art.Nr.	Typ	Länge
5333	20 grau	120
5336	25 blau	150
5338	30 schwarz	180

Warengruppe 01E