

Rübox Biegeformen

Typ	Anwendung	Biegeform	Ausführung
Rübox Typ RB 1	zweireihiger Anschluss z.B. einer Konsole an Betonwand		
Rübox Typ RB 2	zweireihiger Anschluss z.B. von Betonwänden ≥ 270 mm an Betonwand		
Rübox Typ RB 3	zweireihiger Anschluss z.B. für einen biegesteifen Deckenanschluss		
Rübox Typ RB 33	zweireihiger Anschluss z.B. für einen biegesteifen Deckenanschluss		
Rübox Typ RB 4	zweireihiger Anschluss z.B. einer Betonwand oder Betondecke an Betonwand		
Rübox Typ RB 5	zweireihiger Anschluss z.B. einer Konsole an Betonwand		
Rübox Typ RB 6	zweireihiger Anschluss z.B. einer Konsole an Betonwand		
Rübox Typ RB 66	zweireihiger Anschluss z.B. einer Konsole an Betonwand, Winkel in Längsrichtung zum Kasten		
Rübox Typ RB 7 HQ	einreihiger Anschluss z.B. einer Betonwand an Betonwand, Winkel in Querrichtung zum Kasten. Biegerollenradius auf Wunsch mit 10 DS möglich		
Rübox Typ RB 7 HL	einreihiger Anschluss z.B. einer Betonwand an Betonwand, Winkel in Längsrichtung zum Kasten		
Rübox Typ RB 8	zweireihiger Anschluss z.B. einer Betonwand oder einer Betondecke an Betonwand		
Rübox Typ RB 88	zweireihiger Anschluss z.B. einer Konsole an Betonwand mit größerer Verankerungslänge		
Rübox Typ RB 9	einreihiger Übergreifungsstoß auf beiden Seiten, z.B. Betonwand an Betonwand		
Rübox Typ RB 99	zweireihiger Übergreifungsstoß auf beiden Seiten, z.B. Betonwand an Betonwand		

Verwahrkasten-Ausführungen:

= glatt

= längsverzahnt (QW)

= querverzahnt (QS)