

wolfseal Mauerstärke

DAS PRODUKT

Die **wolfseal** Mauerstärke WU besteht aus einem Kunststoffrohr mit einem Innendurchmesser von ca. 22 mm sowie integrierten Anker- und Wassersperren.

Zusätzlich ist die **wolfseal** Mauerstärke WU mit der bewährten **wolfseal** Spezial-Verbundbeschichtung für den wasserdichten Verbund zwischen Mauerstärken und Beton versehen.

Folgende Wandstärken sind standardmäßig lieferbar:
WD 24, 25, 30, 36,5, 40

Geprüft durch die Baustoffprüfstelle Bodensee.



DAS EINSATZGEBIET

Zum sicheren und schnellen Abdichten von Spannstellen für alle gängigen Schalungssysteme im Ortbetonbau.

ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- zusätzliche Sicherheit durch die **wolfseal** Spezial-Verbundbeschichtung
- sofort nach dem Ausschalen verschließbar
- witterungsunabhängiger Einbau und Verschluss
- stabiler Abstandshalter für exakte Wandstärken

DIE VERARBEITUNG

Die **wolfseal** Mauerstärke WU wird zwischen Innen- und Außenschalung auf den Spannstab geschoben und gewährleistet beim Spannen einen exakten Schalungsabstand.

Nach dem Ausschalen werden die mitgelieferten Dichtstopfen beidseitig 3-4 cm eingeschlagen mit den ebenfalls mitgelieferten Deckeln beidseitig verschlossen. Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Stand: Februar 2021
technische Änderungen vorbehalten

