


P&T

TECHNISCHE MÖRTEL



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

EuroCret 20 HSF

Nr. 2114

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 1504-3: ZA. 1a

Verwendungszweck(e):

Betoninstandsetzungsprodukt für statisch relevante Instandsetzung

Hersteller:

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG
Bataverstr. 95
41462 Neuss

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
System 3 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)

Harmonisierte Norm:

EN 1504-3:2005

Notifizierte Stelle(n):

Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz, 0794
MPA BAU Hannover, 0764

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	≥ 25 MPa	System 2+	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		
Haftvermögen	≥ 1,5 MPa		
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD		
Karbonatisierungswiderstand	Bestanden		
Elastizitätsmodul	≥ 15 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1	≥ 1,5 MPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 2	≥ 1,5 MPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 4	≥ 1,5 MPa		
Griffigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/(m ² *h ^{0,5})		
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Gefährliche Substanzen	NPD	System 2+	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herr Otten, Leiter F & E



.....
(Unterschrift)

Neuss, den 10.10.2023