

Kunststoffgranulat zur Herstellung rutschhemmender Oberflächen

Mit amtlichem Prüfzeugnis

Eigenschaften

HADALAN® KG 57DD ist ein transparentes Kunststoffgranulat. Die Teilchengröße beträgt etwa 0,3 bis 0,5 mm.

- Transparent
- Universell einsetzbar
- Leicht verarbeitbar
- Rutschhemmend
- Witterungsbeständig

Anwendung

HADALAN® KG 57DD wird dem jeweiligen Anstrich-System zugegeben. Aufgrund der rauen Oberflächenstruktur können rutschhemmende Siegel- und Schutzanstriche erstellt werden.

Anwendungsgebiet:

- Bodenflächen

Technische Daten

Verpackung	Blech-Flasche
Gebinde	250 g
Farbton	transparent
Schüttdichte	0,53 kg/l
Lagerung	trocken, 24 Monate

Verbrauch

Auf 6 kg -LF51 12P	250 g
Auf 5 kg -Topcoat M 12P	250 g
Auf 2,5 kg -Topcoat G 32P	125 g

Bei anderen Materialien	ca. 5 Gew.%
-------------------------	-------------

Verarbeitung

1. **HADALAN® KG 57DD** wird dem jeweiligen Anstrich-System zugegeben und intensiv vermischt.
2. Nach dem Einrühren wird das Anstrich-System aus dem Gebinde heraus mit einer Kurzflorrolle auf den Untergrund gleichmäßig im Kreuzgang aufgetragen.
3. Während der Verarbeitung muss das Gemisch regelmäßig aufgerührt werden, um ein Absacken von **HADALAN® KG 57DD** zu verhindern.
4. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen techn. Merkblättern der Bodenbeschichtungsprodukte.

hahne Systemprodukte

HADALAN® Reaktionsharz-Systeme

Wichtige Hinweise

- Verarbeitungsanleitung bzw. techn. Merkblätter der jeweiligen Systemprodukte beachten.
- Bei nicht sachgerechter Verarbeitung kann es zu Anhäufungen des Granulats kommen und somit zu einem diffusen Oberflächenbild.
- Bei zu hohen Schichtstärken geht die rutschhemmende Eigenschaft verloren.

Inhaltsstoffe

Kunststoffgranulat

Arbeitsschutz / Empfehlung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Entsorgung

Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner Interseroh geben. Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 17 02 03 (Kunststoff) entsorgt werden.

Hersteller

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 2.2021